

# 目次

深圳市电子病历共享文档规范 第2部分：西药处方_结构化.....	2
1 范围.....	2
2 规范性应用文件.....	2
3 术语和缩略语.....	2
4 文档内容构成.....	2
5 文档头规范.....	3
5.1 文档活动类规范.....	3
5.2 参与者类规范.....	4
5.3 关联活动类规范.....	8
6 文档体规范.....	9
6.1 文档体章节构成.....	9
6.2 诊断记录章节.....	9
6.3 用药章节.....	11
6.4 费用章节.....	19
附录 A（资料性附录） 西药处方文档示例.....	21

## 深圳市电子病历共享文档规范 第2部分：西药处方\_结构化

### 1 范围

本部分规定了西药处方的文档模板以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于电子病历中的西药处方的规范采集、传输、存储、共享交换以及信息系统的开发应用。

### 2 规范性应用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

WS/T XXXXX.7-2014 电子病历共享文档规范 第4部分：西药处方

WS 445.4-2014 电子病历基本数据集 第3部分：门（急）诊处方

### 3 术语和缩略语

WS/T XXXX 卫生信息共享文档编制规范界定的以及下列术语和缩略语适用于本文件。

### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1，文档示例见附录A。

表1 处方记录文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	参与者类信息	1..1
	关联活动类信息	0..*
文档体	诊断记录章节	1..1
	用药章节	1..1
	费用章节	1..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号OID,其中 @root="2.16.156.10011.2.1.1.24.1"	
id	1..1	文档流水号标识,其中 @root="2.16.156.10011.1.1",而具体的值由机器生成,并置于id/@extension中。	
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中 @code="C0004", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:西药处方	
effectiveTime	1..1	文档机器生成时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @code="N", @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25",@codeSystemName="Confidentiality",	

		@displayName="正常访问保密级别"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码，其中缺省值： @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号，用以追踪修订版次。其 值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符	数据元 允许值
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中 缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"		
-- <b>patientRole</b>	1..1	患者角色, 其中缺省值@ classCode="PAT"		
-- <b>id</b>	1..1	门(急)诊号标识, 其中缺省值 @root="2.16.156.10011.1.11", 而 具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.010.00	
-- <b>id</b>	1..1	处方编号, 其中 @root="2.16.156.10011.1.20" 而具体的 编号置于 id/@extension 中	DE01.00.020.00	
-- <b>patient</b>	1..1	患者个人基本信息, 其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"		
-- -- <b>id</b>	1..*	患者身份证号, 其中 @root="2.16.156.10011.1.3", 而具	DE02.01.030.00	

		体的编号置于 id/@extension 中		
--- ---name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00	
--- ---administrativeGenderCode	1..1	患者性别，应用 GB/T 2261.1 标准代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00	GB/T 2261.1
--- ---birthTime	1..1	患者出生日期	DE02.01.005.01	
--- ---age	0..1	患者年龄	DE02.01.026.00	
--- ---providerOrganization	1..1	医疗服务提供机构		
--- ---id	1..1	科室标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.26"	DE08.10.026.00	
--- ---name	1..1	处方开立科室	DE08.10.026.00	
--- ---asOrganizationPartOf	1..1			
--- --- ---wholeOrganization	1..1			
--- --- --- ---id	1..1	医疗机构代码，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00	WS 218-20 02
--- --- --- ---name	1..1	医疗机构名称		
<b>author</b>	1..*	文档创作者，缺省值： @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"		
---time	1..1	处方开立日期	DE08.50.033.00	
---assignedAuthor	1..1	指定创作者，缺省值： @classCode="ASSIGNED"		

--id	1..*	作者的唯一标识符，其中@root="2.16.156.10011.1.7"，而具体的编号置于 id/@extension 中		
--code	1..1	其中@displayName="处方开立医师"		
--assignedPerson	1..1			
--name	1..1	处方开立医师	DE02.01.039.00	
custodian	1..1	文档管理机构信息，其中缺省值 @typeCode="CST"		
--assignedCustodian	1..1	缺省值：@classCode="ASSIGNED"		
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构，其中@classCode="ORG"，@determinerCode="INSTANCE"		
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.5"，而具体的编号置于 id/@extension 中		WS 218-20 02
--name	1..1	保管机构名称		
legalAuthenticator	1..*	处方审核药剂师签名		
--time	1..1	处方审核日期时间		
--signatureCode	1..1			
--associatedEntity	1..1	服务者实体		
--id	1..1	医务人员标识，其中 @root="2.16.156.10011.1.4"，@extension="医务人员编号"		

-- --code	1..1	其中, @displayName="处方审核药剂师"		
-- --associated Person	1..1	其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"		
-- --name	1..1	处方审核药剂师姓名	DE02.01.039.00	
<b>authenticator</b>	1..*	处方调配药剂师签名		
--time	1..1	处方调配日期时间		
--signatureCode	1..1			
--associatedEntity	1..1	服务者实体		
--id	1..1	医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"		
-- --code	1..1	其中, @displayName="处方调配药剂师"		
-- --associated Person	1..1	其中缺省值 @classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"		
-- --name	1..1	处方调配药剂师姓名	DE02.01.039.00	
<b>authenticator</b>	1..*	处方核对药剂师		
--time	1..1	处方核对日期时间		
--signatureCode	1..1			
--associatedEntity	1..1	服务者实体		
--id	1..1	医务人员标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.4", @extension="医务人员编号"		
-- --code	1..1	其中, @displayName="处方核对药剂师"		

		师”		
-- --associated Person	1..1	其中缺省值 @classCode=“PSN”， @determinerCode=“INSTANCE”		
-- --name	1..1	处方核对药剂师姓名	DE02.01.039.00	
<b>authenticator</b>	1..*	处方发药药剂师		
--time	1..1	处方发药日期时间		
--signatureCo de	1..1			
--associatedE ntity	1..1	服务者实体		
-- --id	1..1	医务人员标识，其中 @root=“2.16.156.10011.1.4”， @extension=“医务人员编号”		
-- --code	1..1	其中，@displayName=“处方发药药剂 师”		
-- --associated Person	1..1	其中缺省值 @classCode=“PSN”， @determinerCode=“INSTANCE”		
-- --name	1..1	处方发药药剂师姓名	DE02.01.039.00	

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
<b>relatedDocument</b>	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档 间衍生的关系，以及引用的父文档 相关信息，便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息。其中	



		@typeCode="RPLC"	
<b>!--parentDocument</b>	1..1	父文档	
!--id	1..1	父文档标识符，其中 @root="2.16.156.10011.1.1"	
!--setId	0..1	文档集序列号	
!--versionNumber	0..1	文档版本号	
<b>relatedDocument</b>	0..*	保存关联的XML文档的信息其中 @typeCode="APND"	
<b>!--parentDocument</b>	1..1	关联文档	
!--id	1..1	关联文档标识符	
!--setId	0..1	文档集序列号	
!--versionNumber	0..1	文档版本号	

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
诊断记录章节	1..1	R	记录患者诊断的情况
用药章节	1..1	R	患者用药相关的数据元
费用章节	1..1	R	记录医疗服务中产生、缴付的医疗费用

### 6.2 诊断记录章节

#### 6.2.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表6。

表6 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疾病诊断编码	1..*	R	医生对患者进行诊断的诊断名称代码

### 6.2.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表7。

表7 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符	数据元允许值
component				诊断记录章节根元素		
--section						
--code	code	1..1	R	其中, @code="29548-5",@displayName="Diagnosis",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"		
	displayName					
	codeSystem					
	codeSystemName					
--text		1..1		人读部分		
--entry		1..*		疾病诊断编码条目		
-- --observation	classCode			其中 @classCode="OBS",@moodCode="EVN"		
	moodCode					
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @code="DE05.10.024.00",@displayName	DE05.10.024.00	4.00
	displayName					

	codeSystem			=“诊断代码”,		
	codeSystem Name			@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"		
-- -- --value	code	0..1	R	其中,		ICD-10
	displayName			@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3",@codeSystemName="诊断代码表( ICD-10)",@xsi:type="CD"		
	codeSystem					
	codeSystem Name					
	xsi:type					

### 6.3 用药章节

#### 6.3.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表8。

表8 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
用药条目	1..*	R	主要用于记录用药的陈述内容
处方有效天数	1..1	R	门（急）诊医师开立处方的有效天数
处方备注信息	1..1	R	对方剂信息的重要提示和补充说明

#### 6.3.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表9。

表9 用药章节元素构成

元素名称	属性	基	约	说明与描述	对应的数据	数据元允
------	----	---	---	-------	-------	------

		数	束		元标识符	许值
component				用药章节根元素		
--section						
-- --code		1 . . 1	R	用药章节代码，其中， @code="10160-0", @codeSystem="2.16.840.1.1138.83.6.1", @displayName="HISTORY OF MEDICATION USE ", @codeSystemName="LOINC"		
-- --text				人读部分		
-- --entry	1..*					
-- -- --substanceAdministration	classCode moodCode			其中， @classCode="SBADM", @moodCode="EVN"		
-- -- -- --routeCode	codeSystem codeSystem Name code	1 . . 1	R	药物使用途径代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.	DE06.00.134 .00	WS 364.12-20 11 CV06.00.1

	displayName			2.3.1.158" , @codeSystemName="用药途径 代码表"		02
-- -- --doseQuantity	value	1	R	单次用药剂量 和剂量单位	DE08.50.023	
	unit	. .1			DE08.50.024	
-- -- --administrationUnitCode	code	1	R	药物剂型代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.1001 1.2.3.1.211", @codeSystemName="药物剂型 代码表"	DE08.50.011	WS
	displayName					364.16-20
	codeSystem					11
	codeSystemName					CV08.50.02
-- -- --consumable						
-- -- --manufacturedProduct						
-- -- --manufacturedLabeledDrug						
-- -- --code	code			其中, @code="DE08.50.022.00" , @ displayName="药品名称"		
	displayName					
	codeSystem					
	codeSystemName					

	Name			”,@codeSystem = 2.16.156.1001 1.2.2.1”,@ codeSystemNam e=”卫生信息数 据元目录”		
--- --- --- --- ---name		1 . . 1	R	药品名称	DE08.50.022 .00	
--- --- --- --- ---entryRela tionship	typeCode			药物使用频率, 其中 @typeCode=” COMP”		
--- --- --- --- ---observa tion	classCode moodCode			其中 @classCode=”0 BS”, @moodCode=” EVN”		
--- --- --- --- ---code	code diplayName codeSystem codeSystem Name	1 . . 1	R	药物使用频次, 其中 @code= “ DE06 .00.133.00 ”,@codeSyste m=”2.16.156.1 0011.2.2.1”, @codeSystemNa me=”卫生信息	DE06.00.133. 00	

				数据元目录”		
-- -- -- -- value	xsi:type			其中， @codeSystem=” 2.16.156.10011.2 .3.1.267”，@codeSystemName=” 药物使用频次代码表 ”，@xsi:type=” CD”		CV06.00.2  28
	code					
	displayName	1				
	codeSystem	.	R			
	codeSystemName	1				
-- -- --entryRelationship	typeCode			药物规格，其中 @typeCode=”C OMP”		
-- -- --observation	classCode			其中 @classCode=”O BS” ， @moodCode=” EVN ”		
	moodCode					
-- -- --code	code			药物规格代码， 其中，@code= “ D E08.50.043.00 ”，@codeSystem=“2.16.156.1 0011.2.2.1”， @codeSystemName=”卫生信息 数据元目录”	R	DE08.50.043  .00
	displayName	1				
	codeSystem	.				
	codeSystemName	1				

-- -- -- -- value	xsi:type	1 . . 1	R	药物规格描述， 其中 @xsi:type="ST "		
-- -- --entryRelationship	typeCode			处方药品组号		
-- -- --observation	classCode moodCode			其中 @classCode="0 BS"， @moodCode="EVN"		
-- -- --code	code displayName codeSystem codeSystem Name	1 . . 1		处方药品组号 代码，其中，code="DE 08.50.056.00" ，@codeSystem="2.16.156.1 0011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息 数据元目录"		
-- -- -- value	xsi:type	1 . . 1		处方药品组号 描述，其中 @xsi:type="ST "		
-- -- --entryRelationship	typeCode			药物使用总剂量，其中 @typeCode="C OMP"		



-- -- -- --observa tion	classCode			其中 @classCode="0 BS" , @moodCode="EVN "		
	moodCode					
-- -- -- -- -- code	code		1 . . 1 R	药物使用总剂 量代码, 其中 @code= " DE06 .00.135.00 ", @codeSystem="DE06.00.135 .00 2.16.156.1001 1.2.2.1", @codeSystemNa me="卫生信息 数据元目录"	DE06.00.135 .00	
	displayNam e					
	codeSystem					
	codeSystem Name					
-- -- -- -- -- value	xsi:type	1	R	药物使用总剂 量描述, 其中@ xsi:type="PQ"		
	value	.				
	unit	1				
-- --entry		1 . . 1		处方有效天数		
-- -- --observation	classCode			其中 @classCode="0 BS", @moodCode="EVN "		
	moodCode					

-- -- --code	code	1 . . 1	R	处方有效天数 代码，其中，@code=“DE06.00.294.00”，@codeSystem=“2.16.156.10011.2.2.1”，@codeSystemName=“卫生信息数据元目录”	DE06.00.294 .00	
	displayName					
	codeSystem					
	codeSystem Name					
-- -- --value	xsi:type	1	R	处方有效天数，其中 @xsi:type=“PQ”，@unit=“天”		
	unit	.				
	value	1				
--entry		1 . . 1		处方备注信息		
-- -- --observation	classCode			其中 @classCode=“0BS”， @moodCode=“EVN”		
	moodCode					
-- -- --code	code	1	R	处方备注信息 代码，其中，code=“DE06.00.179.00”，@codeSystem=“	DE06.00.179. 00	
	displayName	.				
	codeSystem	1				

	codeSystem Name			2.16.156.1001 1.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息 数据元目录"		
-- -- -- value	xsi:type	0 . . 1	R	处方备注信息 描述, 其中 @xsi:type="ST "		

#### 6.4 费用章节

##### 6.4.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表10。

表10 费用章节条目元素构成

条目名称	基数	约束	描述
处方费用金额	1..1	R	描述处方费用总金额

##### 6.4.2 费用章节元素构成

费用章节元素构成见表11。

表11 费用章节条目元素构成

元素名称	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component			费用章节根元素	
--section				
--code	1..1	R	费用章节代码, 其中 @code="48768-6", @displayName="PAYMENT SOURCES", @codeSystem="2.16.84 0.1.113883.6.1", @cod	

				eSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				处方药品金额条目	
-- --Observation	classCode			其中	
	moodCode			@classCode="OBS" , @moodCode=" EVN "	
-- -- --code	code	1..1	R	处方费用金额，其中 @code= " DE07.00.004 .00 " ,@codeSystem="2 .16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE07.00.004. 00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- value		1..1	R	处方费用金额，其中 @xsi:type="MO", @currency="元"	

附录 A  
 (资料性附录)  
 西药处方文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.24.1"/>
    <!-- 文档流水号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1" extension="RN001"/>
    <code code="C0004" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>西药处方</title>
    <!-- 文档机器生成时间 -->
    <effectiveTime value="20121024154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!-- 门(急)诊号标识 -->
            <id root="2.16.156.10011.1.11" extension="E10000000"/>
            <!-- 处方编号 -->
            <id root="2.16.156.10011.1.20" extension="E10000000"/>
        </patientRole>
    </recordTarget>
</ClinicalDocument>
    
```

```

    <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <!--患者身份证号标识-->
      <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="420370196709081762"/>
      <name>贾小明</name>
      <administrativeGenderCode code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"
displayName="男性"/>
      <birthTime value="19670908"/>
      <age unit="岁" value="45"/>
    </patient>
    <!-- 开立科室 -->
    <providerOrganization>
      <id root="2.16.156.10011.1.26" extension="11111"/>
      <name>皮肤科</name>
      <asOrganizationPartOf>
        <wholeOrganization>
          <!-- 机构代码 -->
          <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="12353"/>
          <name>机构名称</name>
        </wholeOrganization>
      </asOrganizationPartOf>
    </providerOrganization>
  </patientRole>
</recordTarget>
<!--创建者-->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
  <!-- 处方开立日期 -->
  <time value="20120909"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">

```

```

        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <code displayName="处方开立医师"/>
        <!-- 处方开立医师 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!-- 保管机构 -->
<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="12353"/>
            <name>xx医院</name>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 处方审核药剂师签名 -->
<legalAuthenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="处方审核药剂师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>刘医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>

```

```

</legalAuthenticator>
<!-- 处方调配药剂师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="处方调配药剂师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>钱医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 处方核对药剂师 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>
    <assignedEntity>
        <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
        <code displayName="处方核对药剂师"/>
        <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <name>孙医生</name>
        </assignedPerson>
    </assignedEntity>
</authenticator>
<!-- 处方发药药剂师签名 -->
<authenticator>
    <time/>
    <signatureCode/>

```



```

    <assignedEntity>
      <id root="2.16.156.10011.1.4" extension="医务人员编号"/>
      <code displayName="处方发药药剂师"/>
      <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <name>任医生</name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </authenticator>
  <relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument>
      <id root="2.16.156.10011.1.1"/>
      <setId/>
      <versionNumber/>
    </parentDocument>
  </relatedDocument>
  <relatedDocument typeCode="APND">
    <parentDocument>
      <id root="2.16.156.10011.1.1"/>
      <setId/>
      <versionNumber/>
    </parentDocument>
  </relatedDocument>
  <!--
*****
文档体Body
*****
-->
  <component>
    <structuredBody>

```

```

<!--诊断记录章节-->
<component>
  <section>
    <code code="29548-5" displayName="Diagnosis"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>
    <!--条目：诊断-->
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.01.024.00" displayName="诊断代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type="CD" code="K31.500" displayName="十二
指肠梗阻" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3" codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）
"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<!--用药章节-->
<component>
  <section>
    <code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="HISTORY OF MEDICATION USE" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>
    <!--处方条目 1..*-->
    <entry>
      <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
        <!--用药途径 -->
        <routeCode code="1"

```

```

codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158" codeSystemName="用药途径代码表" displayName="
口服"/>
    <!--用药剂量-单次 -->
    <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
    <!--药物剂型 -->
    <administrationUnitCode code="31"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211" codeSystemName="药物剂型代码表" displayName="
口服液"/>
    <!--药品名称-->
    <consumable>
        <manufacturedProduct>
            <manufacturedLabeledDrug>
                <!--药品代码及名称(通用名) -->
                <code code="DE08.50.022.00" displayName="
药品名称" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <name>氢氯噻嗪</name>
            </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
    </consumable>
    <!--药物使用频率-->
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.133.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
药物使用频次"/>
            <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.267" codeSystemName="药物使用频次代码表"
displayName="一天两次"/>
        </observation>

```

```

        </entryRelationship>

        <!--药物规格-->

        <entryRelationship typeCode="COMP">

            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

                <code code="DE08.50.043.00"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
药物规格"/>

                <value xsi:type="ST">规格描述</value>

            </observation>

        </entryRelationship>

        <!--处方药品组号-->

        <entryRelationship typeCode="COMP">

            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

                <code code="DE08.50.056.00"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
处方药品组号"/>

                <value xsi:type="ST">处方药品组号</value>

            </observation>

        </entryRelationship>

        <!--药物使用总剂量-->

        <entryRelationship typeCode="COMP">

            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

                <code code="DE06.00.135.00"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
药物使用总剂量"/>

                <value xsi:type="PQ" value="3" unit="mg"/>

            </observation>

        </entryRelationship>

    </substanceAdministration>
    
```

```

        </entry>

        <!--处方有效天数-->

        <entry>

            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

                <code code="DE06.00.294.00"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
处方有效天数"/>

                <value xsi:type="PQ" value="3" unit="天"/>

            </observation>

        </entry>

        <!--处方备注-->

        <entry>

            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

                <code code="DE06.00.179.00"

codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
处方备注信息"/>

                <value xsi:type="ST">备注信息描述</value>

            </observation>

        </entry>

    </section>

</component>

<!--费用章节-->

<component>

    <section>

        <code code="48768-6" displayName="PAYMENT SOURCES"

codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>

        <text/>

    </entry>

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```
<code code="DE07.00.004.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="
处方药品金额"/>
<value xsi:type="MO" value="4" currency="元"/>
</observation>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```